



Pintura **Vinil-acrítica** comercial, compuesta de polímeros vinil-acríticos en emulsión, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos diversos de alta calidad.

Tipo de Producto:

Pintura vinil-acrítica comercial de calidad media-económica, formulada para utilizarse en obras de interés social o de gran volumen donde se requieren precios competitivos.

Propiedades:

La **Pintura Contratista®**, posee un excelente poder cubriente y una aceptable lavabilidad, puede instalarse en áreas interiores como exteriores, teniendo una vida mayor de 2 años, excelente calidad para aplicarse en obras de interés social.

Usos:

Como acabado decorativo final en muros y plafones interiores, se aplica sobre superficies de cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento, madera, etc. (previa preparación de superficie). También se usa para fondear superficies.

Ventajas:

- Excelente poder cubriente, que permite abatir costos.
- Precio económico.
- Puede usarse en áreas interiores y exteriores.
- Fácil aplicación.

Acabado: Mate

Textura: Lisa

Datos Técnicos	
Presentación:	Cubeta: 19 Lts. Tambor: 200 Lts.
Rendimiento:	Variable según la porosidad, rugosidad, repintado o superficie nueva: Mínimo 6 m ² x lt. Máximo 8 m ² x lt.
Almacenamiento:	12 meses en envase sellado de fábrica, en lugar cubierto y a una temperatura no menor a 5° y mayor a 40°C
Colores:	25 colores de carta
Secado:	Secado al tacto: 40 minutos Secado total : 3 días
Toxicidad:	No tóxico
Combustibilidad:	No combustible
Reducción:	Máximo con 10% agua (en la capa final de preferencia rebajar con 5% máximo)
Lavabilidad:	1,000 ciclos

Aplicación:

- La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo, partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada de resanes.
- Antes de aplicar la **Pintura Contratista®** es necesario sellar la superficie con sellador **Sellovesto®** o **Sellovesto® 5X1**, aún y cuando ésta solo se vaya a repintar.

- Estando preparada la superficie, (raspada, lijada, lavada, resanada o sellada) aplicar la primera mano de **Pintura Contratista®**, añadiéndole un 5% de agua limpia para aplicar con rodillo y del 5 al 10% para aplicar con brocha o cepillo, dejar secar 12 horas, aplicar la segunda mano rebajando máximo con el 5% de agua. La aplicación también se puede hacer con equipo de aspersion.

Rendimiento Teórico:

El rendimiento calculado es en una superficie plana y de laboratorio, no están contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies porosas, rústicas, muy irregulares o de tirol, etc. El rendimiento puede disminuir hasta el 40% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color a trabajar.

Precauciones:

- Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después de la aplicación.
- Toda superficie donde se aplique la **Pintura Contratista®** deberá ser sellada previamente.
- Para su limpieza no usar solventes o agentes químicos.
- La **Pintura Contratista®** no resiste humedades excesivas ni salitre.
- Si usted no ha trabajado con nuestro producto, se recomienda hacer pruebas de rendimiento antes de hacer su pedido.
- La aplicación debe hacerse en forma continua con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de lo contrario quedarán manchas, empalmes o juntas frías.

Limitaciones del Producto:

- No usar en pisos, escaleras o cualquier área que tenga frote o tráfico.
- No resiste lavado o deterioro por usar productos químicos corrosivos o altas temperaturas.
- No se recomienda su uso en áreas que estén en contacto constante con humedad o lavabilidad diaria.

Mantenimiento:

Para eliminar pequeñas manchas, polvo o suciedad, lavar muy ligeramente con esponja y la menor cantidad de agua posible, ya que esta pintura no resiste el lavado normal o con abundante agua.

Notas importantes:

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos. En todos los casos instamos encarecidamente a los compradores a efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar a su entera satisfacción si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.
- La modificación o alteración a la información técnica contenida en este boletín, constituye un(os) delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes y bajo ninguna circunstancia podrá ser alterado o modificado.