

Pintura **vinil-acrítica** de alta calidad, compuesta de polímeros en emulsión, pigmentos inorgánicos y orgánicos, cargas minerales y diversos aditivos químicos no tóxicos de alta calidad.



Tipo de Producto:

Pintura latex vinil-acrítica para uso arquitectónico de alta calidad.

Propiedades:

Gran poder cubriente, estabilidad de color en exteriores, gran adherencia y elasticidad, 100% lavable.

Usos:

Como acabado decorativo de muros y plafones interiores o exteriores. Ideal para uso arquitectónico o institucional donde se requiera una gran calidad, precio competitivo y mínimos costos de mantenimiento posterior.

Ventajas:

Gran resistencia y durabilidad en exteriores, colores firmes y estables a la intemperización, gran poder cubriente, precio competitivo.

Acabado: Semi-mate

Textura: Fina

Datos Técnicos	
Presentación:	Cubeta: 19 Lts. Tambor: 200 Lts.
Rendimiento:	variable según la porosidad, rugosidad, repintado o superficie nueva: mínimo 7 m ² x litro máximo 8 m ² x litro
Almacenamiento:	12 meses en envase sellado de fábrica, en lugar cubierto y a una temperatura no menor a 5° y no mayor a 40°C
Colores:	25 colores de carta igualaciones ilimitadas
Secado:	Secado al tacto: 30 minutos Secado total: 3 días
Toxicidad:	No tóxico
Combustibilidad:	No combustible
Reducción:	Máximo con 15% agua pura (en la capa final de preferencia 5%)
Lavabilidad:	Mayor a 7,000 ciclos

Aplicación:

- La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, libre de salitre y perfectamente detallada de resanes (en superficies nuevas de yeso o cemento es necesario esperar hasta que se encuentren perfectamente secas para poder aplicar el Sellorevesto 5x1 y la pintura; en caso contrario se pueden presentar problemas de manchado, decoloración, adhesión, burbujas, laminación, etc., durante y después del proceso de pintado).
- Antes de aplicar el **Pinturevesto® Plus**, es necesario sellar la superficie con sellador **Sellorevesto 5X1**, aún y cuando ésta solo se aplique como repintado.
- Estando preparada la superficie, (raspada, lijada, lavada, resanada o sellada) aplicar la primera mano de **Pinturevesto® Plus**, añadiéndole un 10% de agua limpia para aplicar con rodillo y un 10 a 15% para aplicar con brocha o cepillo, dejar secar 12 horas, aplicar la segunda mano añadiéndole 10% de agua o menos según cada caso.

- La aplicación también se puede hacer con equipo de aspersión.

Rendimiento Teórico:

El rendimiento calculado es en una superficie plana y de laboratorio, no están contempladas las pérdidas durante el mezclado, variaciones de espesor por superficies porosas, rústicas, muy irregulares o de tirol, etc. El rendimiento puede disminuir hasta el 40% o más, dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color a trabajar.

Precauciones:

- Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después de la aplicación.
- Toda superficie donde se aplique **Pinturevesto® Plus** deberá ser sellada previamente.
- Para su limpieza no usar solventes, agentes químicos o abrasivos.
- **Pinturevesto® Plus** no resiste humedades excesivas ni salitre permanente.
- Si no ha trabajado con nuestro producto se recomienda hacer pruebas de rendimiento y cubrimiento antes de hacer sus pedidos.
- La aplicación debe hacerse en forma continua con personal y material suficiente para instalar tramos o áreas completas, de lo contrario quedarán manchas, empalmes o juntas frías.
- No dejar los recipientes abiertos por periodos largos de tiempo para evitar la formación de natas o grumos.

Limitaciones del Producto:

- No usar en pisos, escaleras o cualquier área que tenga frote o tráfico.
- No resiste lavado o deterioro por usar productos químicos corrosivos o altas temperaturas.
- No se recomienda su uso en áreas que estén en contacto constante con humedad o lavabilidad diaria.

Mantenimiento:

Para eliminar pequeñas manchas, polvo o suciedad, lavar tallando ligeramente con esponja o cepillo de cerdas suaves y agua jabonosa, enjuagando con agua limpia en abundancia en áreas que lo permitan.

Notas importantes:

- La información, especificaciones y las recomendaciones contenidas en nuestras hojas de información técnica están basadas en investigaciones minuciosas de campo y laboratorio, conocimientos y experiencias adquiridas, se consideran exactas, pero dado que los productos se utilizan fuera de nuestro control, nuestra empresa no otorga ninguna garantía verbal o escrita acerca de su exactitud o de los resultados que se obtengan. Todo cambio a las instrucciones, recomendaciones, destino y uso final de nuestros productos será absoluta responsabilidad y asumirán cualquier tipo de riesgo, quien o quienes a su libre criterio y decisión, modifiquen o cambien el uso específico de nuestros productos. En todos los casos instamos encarecidamente a los compradores a efectuar una escrupulosa experimentación con nuestros productos, con el objeto de determinar a su entera satisfacción si el producto del caso es de calidad aceptable y adecuada para sus propósitos específicos en sus condiciones de operación, antes de utilizarlos a cualquier escala. Tampoco se otorga ninguna otra clase de garantía referente al resultado de su uso.
- La modificación o alteración a la información técnica contenida en este boletín, constituye un(os) delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes y bajo ninguna circunstancia podrá ser alterado o modificado.