

DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® SELLADOR VINIL ACRILICO CONCENTRADO está elaborado a base de resinas vinílicas de alta calidad que se puede aplicar sobre la mayoría de los sustratos de construcción: yeso, cemento, muros, block y otros elementos de construcción, sellando la porosidad de la superficie dejando una capa plástica que ayuda en el rendimiento del acabado a aplicar. Gracias al contenido de pigmentos en el sellador blanco, dicha capa plástica es blanca, haciendo también la función de fondear la superficie en que se aplica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Vinil-acrílico	-
Viscosidad, Ku	100 ± 5	ASTM D 562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	35 ± 2.0	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.03 ± 0.03	ASTM D 70

USOS

- En superficies de yeso, cemento, block, paneles de yeso, paneles de fibrocemento, etc.

VENTAJAS

- Mejora el rendimiento de las pinturas y recubrimientos DECORATEK.
- Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos.
- Es de fácil aplicación.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficie.
- DECORATEK SELLO es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.
- Además, deja una capa plástica en aquellas superficies de alta rugosidad.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo o equipo de aspersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO se diluye para su aplicación con agua limpia. La dilución del material puede ser 5 partes de agua por 1 de DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO TRANSPARENTE (5:1) para superficies lisas y 3 partes de agua por 1 de DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO TRANSPARENTE (3:1) para superficies rugosas.

DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO puede aplicarse con brocha, rodillo ó equipo de aspersión. De quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado. Las superficies que deseen sellar con DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO, deben encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite, humedad, hongos y cualquier contaminante.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación de RECUBRIEMENTOS DECORATEK®.

RENDIMIENTO TEORICO

16 m²/litro dilución 5:1
12 m²/litro dilución 3:1

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros y galón de 3.8 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No se recomienda para superficies en contacto continuo con agua o solventes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V.
GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 26 KOLOR (56567).