

# DECORATEK® COLOR

Pintura Vinil Acrílica.

### DESCRIPCIÓN

DECORATEK® COLOR pintura formulada con resina vinil acrílica, que le proporciona buena adherencia a la mayoría de las construcciones, con cargas de alta selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para interiores y exteriores.

De excelente lavabilidad y magnífico desempeño en interiores y exteriores, con buena adherencia. No contiene solventes ni aditivos tóxicos por lo que se le denomina tipo ecológica. Posee un alto poder cubriente y muy buen comportamiento a los efectos de intemperismo.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Vinil-acrílico	-
Viscosidad, Ku	105 ± 5	ASTM D 562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	50 ± 2	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.39 ± 0.02	ASTM D 70
Sistema de color + Blanco		Pastel, Tint, Deep.

### COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint y Deep

CANTIDAD DE COLORES	
BASE PASTEL	303
BASE TINT	171
BASE DEEP	295

### DURABILIDAD MEDIA

5 años a dos manos.

### USOS

Para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento.

### VENTAJAS

Pintura diseñada para construcciones ofrece una buena funcionalidad y durabilidad.

- Alta protección a diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente.
- Alta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.

### SISTEMA TINTOMÉTRICO

#### Características

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico
- Mejor aceptación de tintas
- Viscosidad controlada para color final
- Igualación en punto de venta

#### Ventajas

- Disminución del inventario de colores de línea
- Flexibilidad de tonos intermedios
- Poder tintoreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua limpia en máximo 10%, se puede utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación y sellado de la superficie.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

De 5 a 7 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

---

## **PRESENTACIÓN**

Cubeta de 19 litros, galón de 3.8 litros

## **RECOMENDACIONES**

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10° C ni mayores de 45° C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.  
Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

## **ALMACENAMIENTO**

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 26 KOLOR (56567).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO  
TEL. (81) 5000 3030 01 800 26KOLOR