

DECORATEK® CONSTRUCTOR

Pintura Vinil Acrílica.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® CONSTRUCTOR pintura formulada con resina vinil acrílica, cargas de alta selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para interiores y exteriores. Excelente calidad para aplicaciones en obras de interés social.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Vinil-Acrílico	-
Viscosidad, Ku	110 ± 5	ASTM D 562
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	48.5 ± 2	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.385 ± 0.02	ASTM D 70
Sistema de color + Blanco		Pastel, Tint.

COLOR

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel y Tint.

CANTIDAD DE COLORES	
BASE PASTEL	303
BASE TINT	171

DURABILIDAD MEDIA

De 3 años a dos manos.

USOS

Para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con DECORATEK® CONSTRUCTOR, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

VENTAJAS

Diseñada para el contratista en donde se requiere una pintura durable y de fácil aplicación para las grandes obras.

- Alta protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Buenas propiedades de lavabilidad.

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Características

- Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico
- Mejor aceptación de tintas
- Viscosidad controlada para color final
- Igualación en punto de venta

Ventajas

- Disminución del inventario de colores de línea
- Flexibilidad de tonos intermedios
- Poder tintoreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 10% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la superficie y sellado de la misma. Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano y mano aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 5 a 7 m² por litro a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 litros, galón de 3.8 litros.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 26 KOLOR (56567).

P2

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA CP 64650 MONTERREY, NL, MEXICO
TEL. (81) 5000 3030 01 800 26KOLOR