

HOJA TÉCNICA

DECORATEK® TEXTURA OBRAS

Recubrimiento texturizado.

DESCRIPCIÓN

DECORATEK® TEXTURA OBRAS es una mezcla de pigmentos con cargas selectas y contiene una resina estireno-acrílico que se emplea en la industria de la Construcción para obtener acabados decorativos en muros. Su aplicación es para interiores y exteriores.

Se aplica con facilidad y tiene el tiempo de secado idóneo para elaborar cualquier tipo de acabado según lo requiera el cliente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Acrílico - estireno	-
Viscosidad, Cps	325-340 wks	ASTM D 217
pH	9.5 +/- 0.5	ASTM E. 70
Sólidos en Peso, %	78.5 +/- 2.0	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.816 +/- 0.02 gr/cc	ASTM D 70
Color	Blanco. No debe usarse en el sistema de color	
Tamaño de grano de mármol	Mediano (malla 12) y grueso (malla 8)	

DURABILIDAD MEDIA

3 años.

USOS

Decoración y acabado a muros, fachadas, plafones, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otros elementos arquitectónicos.

VENTAJAS

- Protección a diferentes sustratos.
- Fácil aplicación permitiendo elaborar una amplia variedad de acabados decorativos.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Para aplicar el producto; llana metálica o de acrílico, rodillo, equipo de aspersión.

- Para dar el acabado; llana de acrílico, llana de madera, cepillo de alambre, esponja, rayador, etc.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir (ver herramientas de aplicación) dejar secar aproximadamente de 20 a 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales y posteriormente se da el acabado deseado con la herramienta que se desee (ver herramientas de aplicación). Antes de aplicar el DECORATEK® TEXTURA OBRAS deberá estar limpia y sellada la superficie con DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO.

Nota: Para mayor información consulte la Guía de Aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 10 a 15 m² por cubeta de 19 lts, dependiendo de la rugosidad de la superficie, la naturaleza de la misma, el tipo de acabado que se desee y el tamaño de grano que se utilice.

PRESENTACION

Cubeta de 30 kilogramos.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 ° C ni mayores de 45° C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA. DE C.V. GRUPO THERMOTEK® garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables.

Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3030 y para el resto de la República al número: 01800 26 KOLOR (56567).